

Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina 83.102.590/0001-90(47) 3542-0166



prefeitura@agronomica.sc.gov.brhttp://www.agronomica.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, CESAR LUIZ CUNHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo: 84/2022

b) Licitação: PR 61/2022

c) Modalidade: Pregão Presencial
d) Tipo da licitação: Menor preço
e) Forma de julgamento: Por item
f) Data de homologação: 23/11/2022

g) Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA MICRO EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E TACÓGRAFOS PARA OS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA

h) Fornecedores e itens vencedores:

4190 - ALNAK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (08.664.810/0001-54)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	355 - ADITIVO DE PARA-BRISA 100ML (PASTILHA)	UN	ORBI	5	10,00	50,00
5	1042 - ANTI EMBAÇANTE 60 ML	UN	radinaq	5	9,40	47,00
	limpeza e proteção interna de vidros em veículos ou residências.					
	Evitando o embaçamento, permitindo mais nitidez.					
6	1194 - ARLA 32	gl	HITECH	150	204,40	30.660,00
	Agente redutor de líquidos de óxidos de nitrogênio. Armazenado					
	em galão de 20 litros.					
8	8002 - FLUIDO DE FREIO DOT 3 200ML	UN	radinaq	20	12,50	250,00
	especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico de freios					
	de veículos. Proporciona segurança nos momentos de frenagem.					
15	12248 - ÓLEO CORRENTE DE MOTOR	L	GTOIL	5	34,33	171,65
18	12274 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO HIDRAULICO ATF	L	GTOIL	20	22,33	446,60
19	12282 - ÓLEO DIFERENC 85W1401L	UN	GTOIL	5	33,00	165,00
23	12338 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 68 - 20L	UN	GTOIL	10	295,90	2.959,00
	caminhões, tratores máquinas industriais.					
28	12412 - OLEO THF 11 20L	UN	GTOIL	10	538,00	5.380,00
32	17522 - SILICONE GEL	UN	ORBI	15	22,04	330,60
	desenvolvido para selar, vedar e calafetar uma infinidade de					
	materiais, preferencialmente não porosos. Resiste às variações de	2				
	temperatura, água, maresia e produtos de limpeza. Suporta					
	torções, tensões, absorve impactos, fixa e preenche espaços.					
	Usado para evitar infiltrações de água, vedar box e esquadrias de	:				
	alumínio, cascos de barcos, pias, ralos, sifões, calhas, janelas e					
	telhas, bem como para isolamento elétrico, vedação de					
	infiltrações em automóveis, etc.					
33	17532 - SILICONE SPRAY 300ML	UN	radinaq	20	18,04	360,80
	desenvolvido para recuperar o brilho original e evitar o					
	ressecamento de pneus, frisos de borracha e plásticos que					
	compõem o veículo. A exposição excessiva ao sol causa					
	rachaduras em materiais vinílicos, fibra de vidro e					
	emborrachados, diminuindo a durabilidade desses materiais. O					
	produto protegerá e dará uma aparência de novo às superfícies					
	onde for aplicado.	<u> </u>				
36	34697 - ADITIVO T5 RADIADOR	UN	radinaq	5	24,50	122,50
	oferece alta proteção contra corrosão, inibindo a formação de					



Prefeitura Municipal de Agronômica Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina 83.102.590/0001-90(47) 3542-0166



prefeitura@agronomica.sc.gov.brhttp://www.agronomica.sc.gov.br

	espuma. Baixa o ponto de congelamento e eleva o ponto de					
	fervura da água. Compatível com juntas, retentores, elastômeros					
	e outras peças não metálicas que compõe todo o sistema de					
	arrefecimento do veículo. Indicado para uso de veículos					
	automotivos à gasolina, álcool, GNV e diesel linha leve.					
37	37175 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 3 LITROS PARA CAMINHÃO	L	GTOIL	300	129,25	38.775,00
	fórmula dupla ação que remove os resíduos que podem bloquear					
	os canais de óleo do motor. Ajuda a evitar a formação de novos resíduos, gracas à sua tecnologia sintética. Proporciona uma					
	proteção contra resíduos até 45% melhor do que a exigida pelo					
	mais recente padrão do setor. Proteção avançada contra					
	degradação da viscosidade e decomposição térmica. Proteção					
	contra depósitos de alta temperatura. Óleos básicos de qualidade					
	premium e aditivos antidesgaste que ajudam a prolongar a vida					
	útil do motor.					
		•	•		Total (R\$):	79.718,15

4707 - MAOPARTS PECAS LTDA (17.537.631/0001-47)

Item	MAQPARTS PECAS LTDA (17.537.631/0001-47) Material/Servico	Unid.	Marca	Quantidade	Valor	Valor total
Item	waterian serviço	medida	Marca	Quantidade	unitário (R\$)	(R\$)
7	1753 - BALDE DE GRAXA NO MINIMO 18 KG MP2	UN	GRAX	10	692,00	6.920,00
9	8522 - GRAXA 1 Kg	Kg	GRAX	15	52,80	792,00
	GRAXA 1Kg	_				
10	12056 - MTF 10W30 BALDE 20LT	UN	PETROL	5	538,00	2.690,00
11	12173 - OLEO 2 TEMPO 200ML	UN	RADNAQ	100	20,70	2.070,00
	baixa tendência de formação de carvão em altas temperaturas,					
	baixo ponto de solidificação em baixas temperaturas e alta					
	resistência contra influências químicas.					
12	12178 - ÓLEO 20W50 SL MINERAL	L	URLUB	15	25,20	378,00
	aditivos capazes de proteger todas as peças móveis do motor					
	contra o desgaste, aumentando assim sua vida útil. Limpa as					
	superfícies do motor. Proporciona partidas mais fáceis do motor.					
	Tem ótima proteção contra a formação de depósitos (verniz e					
	borra). Sua formulação garante a proteção e bom desempenho					
	durante toda a operação do motor.					
13	12196 - OLEO 68 20L HTL	UN	INGRAX	25	381,00	9.525,00
	indicado para sistemas hidráulicos de máquinas, tratores,					
	caminhões e ônibus. Composição: óleo mineral parafínico e					
	aditivo antiespumante. Armazenado em galão de 20 litros.			1		
14	12238 - ÓLEO BR GL-5 85W140 1LT - API GL-5	L	URLUB	5	33,00	165,00
	indicado para caixas de mudanças que operem com alta					
	velocidade e alto torque, bem como diferenciais, caixas de direção					
16	e juntas universais. Armazenado em galão de 20 litros. 12255 - ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500ML	TINI	LIDITID		24.20	121.50
16		UN	URLUB	5	24,30	121,50
	O Fluído para freios foi especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico de freios de veículos, proporciona segurança					
	nos momentos de frenagem.					
17	12259 - ÓLEO DE FREIO DOT 4 - 500ML	UN	URLUB	5	27,90	139,50
1 /	O Fluído para freios foi especialmente desenvolvido para o	UN	UKLUB	3	27,90	139,30
	sistema hidráulico de freios de veículos, proporciona segurança					
	nos momentos de frenagem.					
20	12328 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10 W - 20L	UN	URLUB	10	711,00	7.110,00
21	12329 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W301L	L	URLUB	50	49.60	2.480,00
21	100% sintético possui moléculas inteligentes que formam uma	L	CKLOB	30	42,00	2.400,00
	camada autor protetora, aderindo às partes críticas do motor e					
	reduzir drasticamente o desgaste. Esses componentes moleculares					
	ultra refinados aderem ao seu motor em todas as condições de					
	direção, mesmo quando o motor está desligado.					
22	12335 - ÓLEO LUBRIFICANTE 20 W 30 - 3L	UN	URLUB	50	119,50	5.975,00
	3L - para tratores agrícolas que possuem sistema hidráulico	011	CILLOD		11,00	2.572,00
	combinado com o sistema de transmissão e diferencial, utilizando					
	um único óleo para os três sistemas.					
24	12377 - ÓLEO SAE 10W30 1L	L	URLUB	50	49,70	2.485,00
	lubrificante com tecnologia semissintética, desenvolvido com				.,,,,	,50



Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina 83.102.590/0001-90(47) 3542-0166



prefeitura@agronomica.sc.gov.brhttp://www.agronomica.sc.gov.br

		·		T	otal (R \$):	62.653,00
	poluentes e maior economia de combustível.					
	aumenta a vida útil do motor com menor emissão de gases]			- 0,00	, 20,00
39		L	URLUB	15	50,00	750.00
	LITÍO MP-2 18KG	011	II (GIVA)	3	077,50	J. T 71,J
38		UN	INGRAX	5	699,50	3.497,50
35		Cx	DML	50	35,20	1.760,00
34		Cx	DML	50	34,75	1.737,50
	Produto derivado do petróleo, límpido.					
	químicos desde que seja permitindo pela bula da embalagem.					
	remoção de cera, graxa, óleo, gordura, diluição de produtos					
	manutenção de máquinas, ferramentas, motores lavagem a seco					
	destilação, média evaporação. Dedicada para limpeza,					
JI	Composição: Hidrocarboneto alifático, que possui ampla curva de	Ľ	UKLUB	30	24,40	1.220,00
31	15146 - QUEROSENE 1 L	I	URLUB	50	24,40	1.220,00
30	12434 - OLEO WBF 100 (GALAO 20L)	UN	URLUB	1	538,00	2.152,00
	performance para transmissão fora de estrada e aplicações hidráulicas.					
	sistemas hidráulicos de serviço pesado. Lubrificante de Alta					
	Powershift ou manuais, sistemas de freio ÚMIDO, e muitos					
	são requeridos - é adequado para uso em diversas transmissões					
	Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C-4					
29		L	URLUB	25	109,50	2.737,50
••	antiespumante e modificador de fricção.	-			40	A = - = -
	e aditivos antidesgaste, antioxidante, detergente, anticorrosivo e					
	freio úmido. Formulado com óleos básicos minerais selecionados					
	Ford, New Holland, Valmet, Agrale, Yanmar e CBT, providos de					
	hidráulicos e transmissões de tratores Massey Fergunson, Maxion,					
	Óleo lubrificante de primeira linha, aprovado para sistemas					
27		UN	URLUB	10	538,00	5.380,00
	espuma - Poder antioxidante e anticorrosivo.					
	retentores empregados habitualmente - Evita a formação de					
	GL4 e GL5 / MIL-L-2105-D - É compatível com todas as juntas e					
	filme lubrificante a alta temperatura Atende as Normas: API					
	a alta temperatura que proporciona resistência excepcional do					
	alto de lubrificação que reduz a fricção e o desgaste. Grau SAE 90					
	velocidade ou cargas moderadas e alta velocidade. Poder muito					
	deslizamento limitado operando sob choque, altas cargas e baixa					
	caixas de transferência e diferenciais hipóides sem sistema de					
	não, caixas de marchas com diferencial integrado, diferenciais,					
	as transmissões mecânicas, caixas de marchas sincronizadas ou					
	suportar altas cargas e reduzir o ruído da transmissão. Para todas					
	Composto mineral reforçado com bissulfeto de molibdênio para					-1, , -, -,
26		L	URLUB	50	39,50	1.975,00
	vida do óleo e excelente proteção contra ferrugem e corrosão.					
	transmissões manuais. Proporciona durabilidade das peças, longa					
	aditivos de extrema pressão balanceados, para lubrificação de					
	para engrenagem automotiva, formulado com básicos minerais e		CREED	1.5	37,30	3,2,3
25		L	URLUB	15	39,50	592,50
	desgaste e formação de depósitos e incrustações.					
	garantem um melhor desempenho do motor, prevenindo o seu					
	contém óleos básicos minerais e sintéticos e moléculas que					
	natural ou turbinados. Conta com formulação renovada, que					

02 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

32 - 1 . 4001 . 12 . 782 . 18 . 2.13 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 33 - 1 . 4001 . 12 . 782 . 18 . 2.13 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 34 - 1 . 4001 . 12 . 782 . 18 . 2.13 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

65 - 1 . 6001 . 26 . 782 . 39 . 2.26 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 70 - 1 . 7001 . 20 . 606 . 46 . 2.29 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

Agronômica-Santa Catarina, 23 de novembro de 2022